

產品資料表

Sarnafast® KTL

金屬墊圈，用於重疊點緊固和機械緊固屋面系統中的中心緊固

說明

鍍鋅鋼墊圈，使用菱形增強材料和特殊衝壓倒鉤，用於屋頂防水捲材的機械緊固。孔直徑為 7.5mm

使用範圍

以點緊固重疊和/或中心緊固機械固定屋頂防水捲材，搭配緊固件Sarnafast® SBF-6.0或SBF-S-6.0組合使用，僅用於將屋頂防水捲材固定在可壓縮隔熱層上(不適用於硬質基材)

特性/優點

- 重量輕
- 耐常見環境影響
- 易於使用與安裝
- 可回收

認證/標準

- 品質管理系統 EN ISO 9001/14001
- 歐洲技術認證 ETA-08/0262
- 工廠互助等級 No. 4470

產品資訊

包裝	散裝，包裝單位 250入 /盒；貨號：111097
最佳保質期	Sarnafast® KTL 正確儲存狀況下不過期
儲存條件	Sarnafast® KTL 需儲存於乾燥環境
特徵/顏色	外觀平滑



產品資料表

Sarnafast® KTL

七月 2022, 版本 01.01

020945051100002018

技術資料

抗腐蝕性	15 次迴圈 Kesternich 測試 (濃度 SFW 2.0 S 符合 DIN 50018)，符合 ETAG 006 – D.3.1 標準
------	---

系統資訊

系統結構	輔助性產品 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarnafast® Fastener SBF-6.0 ▪ Sarnafast® Fastener SBF-S-6.0
------	--

施作資訊

環境大氣溫度	-20 °C 至 +60 °C
素地溫度	-30 °C 至 +60 °C

產品基本資料

於本產品資料表中的所有技術數據資料，均係依據試驗室的測試結果。實際量測的數據也許會因環境情況的變化而有所不同。

限制**地理/氣候**

Sarnafast® KTL 的使用僅限於每月平均最低溫度為 -50° C 的區域。使用過程中的永久環境溫度限制為 +50° C

生態，健康和 safety**歐盟化學品法規 1907/2006 號 - REACH**

本產品是歐盟(EC)化學品法規(REACH)1907/2006號第3條其中一款條文的定義。它不包含任何物質的目的是從正常使用或可預見的條件下條文發布。依循第31條文的安全資料表時不需要將產品推向市場，運輸或使用它。為了安全使用依循安全資料表。基於我們現有的知識，這款產品資料的指示，本產品不含有SVHC(高關注度物質)，如REACH法規附件XIV或歐洲公佈的候選名單上所列化學品管理局的濃度超過0.1%(重量比W/W)

施作說明**施作方法/工具**

- Sarnafast® KTL 須按照西卡施工手冊與安裝說明進行安裝
- Sarnafast® KTL 與 Sarnafast® Fastener SBF-6.0 或 SBF-S-6.0 搭配使用於機械緊固屋頂防水捲材
- 更多相關資訊請參考 Sarnafast® Fastener SBF-6.0 或 SBF-S-6.0之產品資料表

施作

安裝工程只能有經驗豐富之西卡屋頂承包商進行。根據當地法規，低於+5 °C下之安裝可能須採取額外措施

本地限制

請留意因當地特殊規定，本產品的效能可能因國家而異，請參考當地產品資料表詳細描述之適用範圍。

法律聲明

以上所述之技術資料，特別是關於西卡產品施工與使用的建議，是完全按照西卡目前對此產品的知識與經驗，所有的西卡產品必須在正常的條件下經過適當的儲存、搬運與使用。就實務上而言，材料、基材與實際現場狀況的差異性相當大，以上所述之技術資料與其他書面的或提供的建議，都無法提供任何個案的施工保固或產品適用性，或任何法律上的責任。西卡產品的使用者必須遵守西卡產品的專利權。基本上，在符合西卡銷售條件及交貨規定下西卡可接受客戶的訂單。使用者應該隨時參考相關產品之最新產品資料表，有需要時可洽詢西卡提供相關資料。

台灣西卡(股)公司 Sika Taiwan Ltd.
 桃園市蘆竹區南崁路一段83號15F-1
 TEL: 03-352-8622
 FAX: 03-352-0470
 電郵: sika@tw.sika.com
 網站: tw.sika.com

**產品資料表**

Sarnafast® KTL
 七月 2022, 版本 01.01
 020945051100002018