

產品資料表

Sikalastic® Fleece-80

Sikalastic®液狀施作防水膜系統聚酯加勁材

說明

Sikalastic® Fleece-80 是一種聚酯毛絨，作為 Sikalastic® 液狀施工防水膜系統的加勁層料。為 SikaRoof® MTC-05/-08/-10 UV AP 與 SikaRoof® Pro-01/-03 AP 屋頂防水與塗層系統的一部分。

使用範圍

- Sikalastic® 系統之加勁層
- 新建與翻修專案
- 具有細節與複雜幾何形狀的屋頂

特性/優點

可確保底塗塗層正確厚度。

產品資訊

化學成分	100 % 聚酯纖維	
包裝	捲寬	捲長
	1.5 m	100 m
最佳保質期	自生產日起 5 年	
儲存條件	產品需原裝保存於 +5 °C 至 +35 °C 之乾燥環境。請參考包裝說明	
特徵/顏色	白色	

系統資訊

系統結構 關於系統結構詳細資訊，請參考系統或水性施工膜之產品資料表

施作資訊

產品基本資料

於本產品資料表中的所有技術數據資料，均係依據試驗室的測試結果。實際量測的數據也許會因環境情況的變化而有所不同。

限制

請參考產品資料表與相對應之水性施工膜系統之方法說明。

生態，健康和安

歐盟化學品法規1907/2006號 - REACH

本產品是歐盟(EC)化學品法規(REACH)1907/2006號第3條其中一款條文的定義。它不包含任何物質的目的是從正常使用或可預見的條件下條文發布。依循第31條文的安全資料表時不需要將產品推向市場，運輸或使用它。為了安全使用依循安全資料表。基於我們現有的知識，這款產品資料的指示，本產品不含有SVHC(高關注度物質)，如REACH法規附件XIV或歐洲公佈的候選名單上所列化學品管理局的濃度超過0.1%(重量比W/W)

施作說明

素地品質

請參考產品資料表與相對應之水性施工膜系統之方法說明。

施作

請參考相對應之水性施工膜系統之 Sika®方法說明以了解完整施工細節。

施工概述

Sikalastic® Fleece-80 搭配 Sikalastic® 水性施工膜系統施作

在主要水平屋頂基材進行防水工程之前，請從細部開始。

1. 施作 Sikalastic® 底漆
2. 施作第一道 Sikalastic® 水性施工膜
3. 滾入Sikalastic® Fleece-80，確認沒有氣泡或摺痕。
Sikalastic® Fleece-80 的重疊處必須至少為5mm。確認重疊處足夠濕潤以黏合。毛氈在安裝過程中不會上抬。在某些基材上，針刺滾筒可能有助於安裝。
4. 施作另一道Sikalastic®水性施工膜，如相應水性施工膜系統的Sika®方法聲明中所述

本地限制

請留意因當地特殊規定，本產品的效能可能因國家而異，請參考當地產品資料表詳細描述之適用範圍。

法律聲明

以上所述之技術資料，特別是關於西卡產品施工與使用的建議，是完全按照西卡目前對此產品的知識與經驗，所有的西卡產品必須在正常的條件下經過適當的儲存、搬運與使用。就實務上而言，材料、基材與實際現場狀況的差異性相當大，以上所述之技術資料與其他書面的或提供的建議，都無法提供任何個案的施工保固或產品適用性，或任何法律上的責任。西卡產品的使用者必須遵守西卡產品的專利權。基本上，在符合西卡銷售條件及交貨規定下西卡可接受客戶的訂單。使用者應該隨時參考相關產品之最新產品資料表，有需要時可洽詢西卡提供相關資料。

台灣西卡(股)公司 Sika Taiwan Ltd.
桃園市蘆竹區南崁路一段83號15F-1
TEL: 03-352-8622
FAX: 03-352-0470
電郵: sika@tw.sika.com
網站: tw.sika.com



產品資料表
Sikalastic® Fleece-80
二月 2023, 版本 01.01
02091595200000030

SikalasticFleece-80-zh-TW-(02-2023)-1-1.pdf