

## 產品資料表

# SikaCeram® Tile Grout F1T

### 一般型水泥質磁磚填縫劑

#### 說明

SikaCeram® Tile Grout F1T是一種單組分，預拌包裝的磁磚填縫劑，將水泥與特定的顏料和幾種混合物結合在一起。用來填充了磁磚之間的縫隙，提供穩定性和美學功能，用於3至10 mm的磁磚間隙。

#### 使用範圍

用於填充均質磁磚、大理石、花崗岩、馬賽克和天然石材的縫隙，適用範圍如下：

- 地板及牆壁
- 室內及室外
- 乾燥及潮溼區域

#### 特性/優點

- 不收縮，可避免裂縫生成
- 操作時不垂流/坍塌
- 色彩均勻度佳
- 容易操作與施工，加水即可施作

#### 產品資訊

包裝	25公斤/包
最佳保質期	如果包裝密封且未損壞，自生產之日起6個月
儲存條件	儲存在乾燥環境下，溫度為 +5 °C 到+30 °C
特徵/顏色	粉末/請參考色卡
密度	約1.6 kg/liter

#### 施作資訊

混合比例 水 : SikaCeram® Tile Grout F1T = 0.3 L : 1 kg (重量)

#### 用量

以下為用於平整面每一平方公尺的材料概約用量：

磁磚尺寸(mm)	縫寬(mm)	用量 (kg/m <sup>2</sup> )
200x200x6	1	0.48
	3	1.44
300x300x6	1	0.36
	3	1.08
400x400x6	1	0.24
	3	0.72
600x600x10	1	0.2
	3	0.6

\*僅作為參考。建議在現場進行試作，以確定每平方米的實際消耗量。

#### 產品資料表

SikaCeram® Tile Grout F1T

三月 2022, 版本 01.02

02172010000000094

環境大氣溫度	15 °C 至 40 °C
素地溫度	在常溫和濕度條件下，約為20分鐘。在環境條件不良時，可能會縮短。
操作時間	約1小時
立即可使用產品	24小時後可步行

## 產品基本資料

於本產品資料表中的所有技術數據資料，均係依據試驗室的測試結果。實際量測的數據也許會因環境情況的變化而有所不同。

## 限制

- 避免將攪拌後填縫劑與新料加入舊料一起拌合混和
- 不要使用鹽水或鹼水
- 切勿使用高酸性化學物質移去除瓷磚表面已硬化的磁磚填縫劑

## 生態，健康和 safety

有關於安全處置、化學產品的儲存及丟棄的資訊及建議，使用者應參照最新的安全資料表(SDS)，包含物理性、生態性、毒性及其他安全相關資訊。

## 施作說明

### 素地品質/前處理

磁磚空隙必須清潔，不得被油或油脂污染。去除水泥浮漿、灰塵和鬆散黏附的顆粒。

### 混合

- 乾燥區: 將0.267.5公升水倒入容器中，再將整包 SikaCeram® Tile Grout F1T 緩慢倒入並混合併正確混合均勻。
  - 潮濕區: 將0.267.5公升(SikaLatex®稀釋三至四倍水)倒入混合容器中，再將整包SikaCeram® Tile Grout F1T 緩慢倒入並混合均勻。然後緩慢加入SikaCeram® Tile Grout F1T並適當混合。
- 混合時間約為3分鐘。建議使用慢速攪拌器(300-600 rpm)。

### 施作

- 使用橡膠抹刀將填縫劑漿料塗在瓷磚之間的空間縫隙中。
- 凝固於抹縫完成約10分鐘後，使用濕海綿擦拭過磁磚表面。
- 用海綿跑過在磁磚填縫以使抹縫均勻上稍做修飾，使其且深度一致均勻。
- 24小時後可步行。

## 本地限制

請留意因當地特殊規定，本產品的效能可能因國家而異，請參考當地產品資料表詳細描述之適用範圍。

## 法律聲明

以上所述之技術資料，特別是關於西卡產品施工與使用的建議，是完全按照西卡目前對此產品的知識與經驗，所有的西卡產品必須在正常的條件下經過適當的儲存、搬運與使用。就實務上而言，材料、基材與實際現場狀況的差異性相當大，以上所述之技術資料與其他書面的或提供的建議，都無法提供任何個案的施工保固或產品適用性，或任何法律上的責任。西卡產品的使用者必須遵守西卡產品的專利權。基本上，在符合西卡銷售條件及交貨規定下西卡可接受客戶的訂單。使用者應該隨時參考相關產品之最新產品資料表，有需要時可洽詢西卡提供相關資料。

台灣西卡(股)公司 Sika Taiwan Ltd.  
 桃園市蘆竹區南崁路一段83號15F-1  
 TEL: 03-352-8622  
 FAX: 03-352-0470  
 電郵: sika@tw.sika.com  
 網站: tw.sika.com



產品資料表  
 SikaCeram® Tile Grout F1T  
 三月 2022, 版本 01.02  
 02172010000000094

SikaCeramTileGroutF1T-zh-TW-(03-2022)-1-2.pdf