BUILDING TRUST

產品資料表

Sika® SealTape S

細部與潮濕磁磚區域專用彈性防水密封膠帶

說明

Sika® SealTape S是一種彈性防水密封膠帶，表面上都有編織黏合網，中心有彈性膨脹區，可用於位移縫與連結縫防水。產品是完整密封系統的一部分，與防水捲材、磁磚黏著劑和磁磚結合使用，可在潮濕間和潮濕區域周圍達到防水效果。室內室外均可使用

使用範圍

- 密封住宅區、商業區潮濕間，以及露台和陽臺上磁磚下的周邊連結縫
- 垂直和水平位置密封接縫，如：靜態縫、位移縫、連結縫、施工縫、角落和管道入口周圍

特性/優點

- 高彈性
- 防水
- 耐化學
- 容易施工
- 服務溫度： -25 °C 至 +60 °C

認證/標準

歐洲耐酸磁磚協會 - 牆面和地坪測試機構和顧問
水密性測試證書：證書編號60210601.001

產品資訊

化學成分	膠帶	熱塑性彈性體
	加勁層	聚酯梭織面料
包裝	**膠帶捲材與用途**	**包裝**
	膠帶捲	10 m 捲 50 m 捲 1 捲 /箱
	內部拐角 90°	IC, 10 組 / 套 5 套/ 箱
	外部拐角 270°	OC, 10 組 / 套 5 套 / 箱
	牆面防水材 120 × 120 mm	WF, 2 組 / 套 70 套 / 箱
	地坪防水材 300 × 300 mm	FF, 2 組 / 箱 20 箱 / 盒
	請參考報價單之包裝型式	
最佳保質期	自生產日起 36 個月	
儲存條件	產品需原裝保存於+5 °C 至 +40 °C 乾燥環境。請參考包裝說明	
特徵/顏色	黃色	
長度	10 或 50 m	

寬度	120 mm
厚度	0.6 mm

系統資訊

系統結構	輔助黏著產品： ▪ SikaTop® Seal-107: 水泥基防水漿料 其他相似 Sika® 產品可搭配 Sika® SealTape S 使用，請洽西卡技術部門

技術資料

伸長率	交叉： 300 %	(ISO 527-1)
撕裂強度	交叉： > 2.0 MPa	(ISO 527-1)
服務溫度	-25 °C 至 +60 °C。乾溼環境皆可	
低溫彎折性	於 -20 °C 無裂縫	(DIN 53363)
水密性	3 bar	(DIN 1048/5)
水氣傳輸	1.5 bar	(DIN EN 1928 version B)
化學抵抗性	耐多種化學物質。請洽西卡技術部門獲取更多資訊	

產品基本資料

於本產品資料表中的所有技術數據資料，均係依據試驗室的測試結果。實際量測的數據也許會因環境情況的變化而有所不同。

限制

- Sika® SealTape S 不適用於游泳池，請使用Sika® SealTape F
- 密封位移縫，請洽西卡技術部門獲取更多資訊

生態，健康和安全

歐盟化學品法規1907/2006號 - REACH

本產品是歐盟(EC)化學品法規(REACH)1907/2006號第3條其中一款條文的定義。它不包含任何物質的目的是從正常使用或可預見的條件下條文發布。依循第31條文的安全資料表時不需要將產品推向市場，運輸或使用它。為了安全使用依循安全資料表。基於我們現有的知識，這款產品資料的指示，本產品不含有SVHC(高關注度物質)，如REACH法規附件XIV或歐洲公佈的候選名單上所列化學品管理局的濃度超過0.1%(重量比W/W)

施作說明

素地品質

請參考Sika®砂漿的黏著劑密封和墊層產品資料表

素地整理

請參考Sika®砂漿的黏著劑密封和墊層產品資料表

施作方法/工具

請參考更多文件，如相關的方法說明、施工手冊和安裝工作說明

1. 在接縫/邊緣的兩側使用混合黏著劑密封和墊料Sika®砂漿 (即SikaTop® Seal-107)，在邊緣兩側留下約 10mm 無砂漿
2. 將 Sika® SealTape-S 放在塗層接縫/邊緣上，然後將膠帶牢固地壓入砂漿中
3. 用黏性防水砂漿 (SikaTop® Seal-107) 完全覆蓋膠帶
4. 繼續使用適當的磁磚黏著劑和灌漿進行磁磚施工
5. 對於密封角落、水龍頭和管道貫穿件周圍，請使用專門設計的Sika® SealTape S角落型材 (內部和外部角落和管環)。

膠帶接縫：
膠帶可與SikaBond® AT 通用型黏著密封膠黏合在一起。重疊必須至少為 40 mm。用Sika Adhesive® 防水砂漿覆蓋整個膠帶接縫

本地限制

請留意因當地特殊規定，本產品的效能可能因國家而異，請參考當地產品資料表詳細描述之適用範圍。

法律聲明

以上所述之技術資料，特別是關於西卡產品施工與使用的建議，是完全按照西卡目前對此產品的知識與經驗，所有的西卡產品必須在正常的條件下經過適當的儲存、搬運與使用。就實務上而言，材料、基材與實際現場狀況的差異性相當大，以上所述之技術資料與其他書面的或提供的建議，都無法提供任何個案的施工保固或產品適用性，或任何法律上的責任。西卡產品的使用者必須遵守西卡產品的專利權。基本上，在符合西卡銷售條件及交貨規定下西卡可接受客戶的訂單。使用者應該隨時參考相關產品之最新產品資料表，有需要時可洽詢西卡提供相關資料。

台灣西卡(股)公司Sika Taiwan Ltd.
桃園市蘆竹區南崁路一段83號15F-1
TEL: 03-352-8622
FAX: 03-352-0470
電郵: sika@tw.sika.com
網站: twn.sika.com