

產品資料表

SikaProof® Tape-120

SikaProof®-808 / SikaProof®-810內部接縫或細節處專用自黏膠帶

說明

SikaProof® Tape-120 是一種熱熔自黏膠帶，具有承載膜和離型膜。

使用範圍

產品用於：

- 在 SikaProof®-808 / -810 膜系統內密封和黏合搭接縫、連接處和細節部位

請注意：請勿將產品使用於風吹日曬或永久接觸紫外線處。

特性/優點

- 全貼合於混凝土結構
- 混凝土結構與膜系統之間無側向水流
- 在寒冷和潮濕條件下具有高黏附性和密封能力
- 安裝簡單快速

認證/標準

- 防水功能測試 PG FBB 第1部分，WISSBAU，測試報告編號 2021-083-1

產品資訊

包裝	捲長 20 m，捲寬 120 ±5 mm 請參考產品資料表之包裝型式
最佳保質期	自生產日起 18 個月
儲存條件	產品需原裝密封保存於 +5 °C 至 +30 °C 乾燥環境。水平擺放。請勿將棧板堆疊於彼此之上。
特徵/顏色	表層 淺灰色 A+ 黏著層，搭配灰色防水層 底層 透明/黃色熱熔黏著層，搭配離型膜
厚度	0.60 mm

施作資訊

環境大氣溫度	+5 °C 至 +45 °C
素地溫度	+5 °C 至 +60 °C

系統資訊

系統結構	<ul style="list-style-type: none">SikaProof® -808/-810 防水膜系統SikaProof® Tape-120 內部接縫自黏膠帶
------	---

產品資料表

SikaProof® Tape-120

五月 2024, 版本 03.01

02072030800000012

產品基本資料

於本產品資料表中的所有技術數據資料，均係依據試驗室的測試結果。實際量測的數據也許會因環境情況的變化而有所不同。

更多文件

請參考西卡方法聲明:

- 西卡方法聲明: SikaProof®-808
- 產品資料表: SikaProof®-808/-810

生態，健康和 safety

本產品是歐盟(EC)化學品法規(REACH)1907/2006號第3條其中一款條文的定義。它不包含任何物質的目的是從正常使用或可預見的條件下條文發布。依循第31條文的安全資料表時不需要將產品推向市場，運輸或使用它。為了安全使用依循安全資料表。基於我們現有的知識，這款產品資料的指示，本產品不含有SVHC(高關注度物質)，如REACH法規附件XIV或歐洲公佈的候選名單上所列化學品管理局的濃度超過0.1%(重量比W/W)

施作說明

請注意: 務必遵循安裝程序

嚴格遵循施工方案、施工手冊和工作指導中定義的安裝程序，並且務必根據實際現場條件進行調整。

請注意: 由專業人員進行施工

本產品的施工必須由西卡培訓認證的施工人員進行。施工人員需有此產品施工經驗。

素地品質

接觸面是灰色的 SikaProof®-808/-810 A+ 黏著層。該表面必須乾燥或略微潮濕，清潔且無任何可能影響黏附的材料。

規定施工條件外的施工

注意：在某些情況下，本產品可以在產品資料表指定條件之外的情況下施工。然而需要特定的預防措施和施工方法。

更多資訊請聯繫西卡技術服務部門。

施作

接觸紫外線或日曬雨淋

本產品不耐永久接觸紫外線或日曬雨淋。施工後60天內需盡快進行保護工程。

安裝程序

1. 撕除離型膜
2. 將膠帶的黏合面貼在灰色的 SikaProof®-808/-810 膜表面
3. 使用橡膠或矽膠滾筒沿著膠帶的長邊壓緊

本地限制

請留意因當地特殊規定，本產品的效能可能因國家而異，請參考當地產品資料表詳細描述之適用範圍。

法律聲明

以上所述之技術資料，特別是關於西卡產品施工與使用的建議，是完全按照西卡目前對此產品的知識與經驗，所有的西卡產品必須在正常的條件下經過適當的儲存、搬運與使用。就實務上而言，材料、基材與實際現場狀況的差異性相當大，以上所述之技術資料與其他書面的或提供的建議，都無法提供任何個案的施工保固或產品適用性，或任何法律上的責任。西卡產品的使用者必須遵守西卡產品的專利權。基本上，在符合西卡銷售條件及交貨規定下西卡可接受客戶的訂單。使用者應該隨時參考相關產品之最新產品資料表，有需要時可洽詢西卡提供相關資料。

台灣西卡(股)公司 Sika Taiwan Ltd.
桃園市蘆竹區南崁路一段83號15F-1
TEL: 03-352-8622
FAX: 03-352-0470
電郵: sika@tw.sika.com
網站: tw.sika.com



產品資料表
SikaProof® Tape-120
五月 2024, 版本 03.01
02072030800000012

SikaProofTape-120-zh-TW-(05-2024)-3-1.pdf