

產品資料表

Sikagard®-905 W

潮溼與壁癌防治滲透型表面硬化劑

說明

Sikagard®-905 W 是一種丙烯酸表面硬化劑，可立即使用，使用於處理石膏和天然石材等多孔表面。為用量節省的密封劑，具有製備底層、增強油漆附著力、有效防水、防止黴菌、真菌和風化等功能。

使用範圍

Sikagard®-905 W 可用於：

- 作為石膏表面的密封劑和底漆
- 作為石膏表面的防水劑
- 作為弱質和粉狀基材的表面固化劑
- 用於預防和治療黴菌、真菌和風化
- 作為石材和外露的磚塊之防護層
- 可用於室內和室外環境
- 大理石和花崗岩地板粗糙表面的防水

特性/優點

- 高滲透性
- 提供隱形保護 - 乾燥後表面不會產生變化
- 可以覆塗或用牆紙覆蓋
- 抗紫外線
- 節省用量
- 保護牆壁上的塗漆
- 使表面防水，防止腐蝕性物質
- 避免天然石材地板 (如大理石和花崗岩) 因吸水而沾染污漬
- 有效防止上升水氣

產品資訊

包裝	2L
最佳保質期	原裝密封保存 12 個月
儲存條件	儲存高於 +5°C 乾燥環境，避免霜凍、過熱
特徵/顏色	白色乳狀液體
密度	1.01 kg/l

施作資訊

用量	根據基材孔隙率，每層約 0.2 - 0.3 l/m ²
環境大氣溫度	+5°C 至 +35°C

產品資料表

Sikagard®-905 W
十月 2023, 版本 02.03
02189010000000056

產品基本資料

於本產品資料表中的所有技術數據資料，均係依據試驗室的測試結果。實際量測的數據也許會因環境情況的變化而有所不同。

限制

- Sikagard®-905 W無法避免由於冷牆上的冷凝而造成的損壞 (如在通風不良的房間中)
- Sikagard®-905 W不能用於修復需要完全表面重修的過度損壞基材 (如劣化的軟化石膏等)
- 如果不覆塗，在某些情況下，Sikagard®-905 W可能會略微改變表面的外觀 - 在全施工之前務必進行初步測試
- Sikagard®-905 W在覆塗、貼附壁紙之前需乾燥無黏性
- 貼附壁紙時，請使用專為非吸水性基材設計的牆紙黏著劑
- 用可水洗壁紙進行貼附時，請使用防黴黏著劑

生態，健康和安全

有關於安全處置、化學產品的儲存及丟棄的資訊及建議，使用者應參照最新的安全資料表(SDS)，包含物理性、生態性、毒性及其他安全相關資訊。

DIRECTIVE 2004/42/CE - 有機揮發物排放限制

根據歐盟指令2004/42，即用型產品VOC (產品類別IIA / g type wb) 的最大允許含量為30 (限值2010) 。
Sikagard-905® W 的最大含量約為即用型產品的 0.0 g/l。

施作說明

素地品質/前處理

在施工前，清除因濕氣損壞的現有油漆、壁紙或牆面塗料。

清除可見的硝石、黴菌或其他生物生長痕跡。

- 徹底刷洗基材
- 以清水清洗
- 在施工前基材需完全乾燥

混合

Sikagard®-905 W 立即可用。使用前請先搖晃。

施作

用刷子或滾筒塗抹Sikagard®-905 W確保完全飽和刷塗或滾入基材。在高吸水性基材上，可能需要第二層塗層。在塗覆下一層之前，讓第一層塗層乾燥。

工具清潔

使用後立即以清水清潔工具與施工設備。

本地限制

請留意因當地特殊規定，本產品的效能可能因國家而異，請參考當地產品資料表詳細描述之適用範圍。

法律聲明

以上所述之技術資料，特別是關於西卡產品施工與使用的建議，是完全按照西卡目前對此產品的知識與經驗，所有的西卡產品必須在正常的條件下經過適當的儲存、搬運與使用。就實務上而言，材料、基材與實際現場狀況的差異性相當大，以上所述之技術資料與其他書面的或提供的建議，都無法提供任何個案的施工保固或產品適用性，或任何法律上的責任。西卡產品的使用者必須遵守西卡產品的專利權。基本上，在符合西卡銷售條件及交貨規定下西卡可接受客戶的訂單。使用者應該隨時參考相關產品之最新產品資料表，有需要時可洽詢西卡提供相關資料。

台灣西卡(股)公司Sika Taiwan Ltd.
桃園市蘆竹區南崁路一段83號15F-1
TEL: 03-352-8622
FAX: 03-352-0470
電郵: sika@tw.sika.com
網站: tw.sika.com



產品資料表
Sikagard®-905 W
十月 2023, 版本 02.03
02189010000000056

Sikagard-905W-zh-TW-(10-2023)-2-3.pdf