

## 產品資料表

# Sika® Remover-208

用於重度汙染無孔隙表面之溶劑型清潔劑

## 產品技術資料 (FURTHER VALUES SEE SAFETY DATA SHEET)

化學成份	溶劑基底
顏色 (CQP001-1)	清澈無色
施作溫度	5 – 40 °C
施作方法	以無絨紙巾擦拭
保質期間	24 個月 <sup>A</sup>

CQP = Corporate Quality Procedure

A) 密封直立儲存於 ≤ 25 °C 乾燥環境

**說明**

Sika® Remover-208 為塗漆基材用溶劑型無色透明清潔劑。也可用於去除 Sikaflex® 產品殘膠。

**產品優點**

- 移除重度汙染物
- 適用於多數塗漆表面與塑膠
- 提供噴塗罐

**應用範圍**

Sika® Remover-208 用於清潔嚴重汙染的無孔隙基材。Sika® Remover-208 可用於黏結前清潔塗漆表面。

Sika® Remover-208 也可用於去除施工工具或髒汙表面上未固化的殘餘 Sikaflex® 黏著膠。

本產品僅適用於有經驗的專業使用者，需使用實際基材與條件進行測試，以確保附著力和材料相容性。

## 施工方法

### 移除未硬化材料

使用刀具或刮刀移除Sikaflex® 大部分殘膠後，使用 Sika® Remover-208 沾濕抹布擦去殘留黏著膠。

### 表面清潔

使用濕抹布或以Sika® Remover-208沾濕的布擦拭塗漆表面。將產品倒在紙巾上面即可，切勿直接浸入避免汙染。使用濕巾擦拭表面，定期使用乾淨紙巾以保持清潔。

在溶劑在表面乾燥(揮發)之前，使用乾淨乾燥的無絨紙巾擦拭。

重複兩次步驟，直到白色紙巾無汙染物。請勿在敏感表面上使用，如新鮮油漆等。每次使用後須立即密封容器。

## 重要注意事項

在實際基材施工前須進行相容性前測。當產品汙染混濁時需丟棄。

## 更多資訊

此資訊僅供一般指示。具體施工建議可應請西卡工業技術部門提供。

可應需求提供副本：

- 安全資料表

## 包裝方式

噴塗罐裝	400 ml
罐裝	1000 ml
桶裝	5 l
桶裝	20 l 50 l

## 產品基本資料

於本產品資料表中的所有技術數據資料，均係依據試驗室的測試結果。實際量測的數據也許會因環境情況的變化而有所不同。

## 健康與安全資訊

對於有關運輸、施作、儲存及化學品處理的資訊及建議，使用者應參照實際的安全資料表(SDS)，包含物理性、生態性、毒性及其他安全相關資訊。

## 免責聲明

以上所述之技術資料，特別是關於西卡產品施工與使用的建議，是完全按照西卡目前對此產品的知識與經驗，所有的西卡產品必須在正常的條件下經過適當的儲存、搬運與使用。就實務上而言，材料、基材與實際現場狀況的差異性相當大，以上所述之技術資料與其他書面的或提供的建議，都無法提供任何個案的施工保固或產品適用性，或任何法律上的責任。西卡產品的使用者必須遵守西卡產品的專利權。基本上，在符合西卡銷售條件及交貨規定下西卡可接受客戶的訂單。使用者應該隨時參考相關產品之最新產品資料表，有需要時可洽詢西卡提供相關資料。

## 產品資料表

Sika® Remover-208

版本 01.01 (01 - 2023), zh\_TW  
014362000010002000

台灣西卡(股)公司Sika Taiwan Ltd.  
桃園市蘆竹區南崁路一段83號15F-1  
TEL: 03-352-8622  
FAX: 03-352-0470  
電郵: sika@tw.sika.com  
網站: twn.sika.com

