

產品資料表

Edition 10. 2008 (以下資料如有更新以最新英文版為依據)

Identification no. E10.08 C10.08

Version no. 01

Sika® MultiSeal

Sika® MultiSeal

多功能防水密封膠帶

說明

Sika MultiSeal 是一種自黏性密封膠帶，由三層材料組成，其中包含散熱、抗熱穿透的鋁箔、增加強度的聚合酯，以及低溫膠結的瀝青所組成。

特性/優點

- 施作快速、簡單
- 對多種底材均具良好接著力，如：混凝土、砂漿、石材、木材、玻璃、磁磚、含瀝青的材質、鋅及鋁等。
- 防水、不透水
- 抗 UV
- 高撕裂強度
- 在低溫下仍保有彈性
- 可重疊
- 可上漆

用途

Sika MultiSeal 為施工快速且長效型的密封材，適用於裂縫、接合處、充填處的修補。

平臺部份：屋簷、遮雨板、接縫。

屋頂部份：煙囪、排氣管、屋瓦、石膏板、天窗及鑲嵌玻璃。

使用說明

可施作溫度

底材溫度不得低於+5°C

施作工具

裁切膠帶用的小刀或剪刀

按壓膠帶用的抹刀或橡皮滾輪

表面清潔

底材需乾燥、潔淨、無灰塵及鬆脫物。

在鋁或鍍鋅鋼材表面施作時，必須將鋼材表面所有油漬清除。

在於多孔隙的底材或是在低溫氣候下施作時，先塗佈一層 Sika 瀝青系材料當作底塗，待底塗乾固後再貼上 Sika Multiseal 防水密封膠帶。

施作

將膠帶剪成適用的長度，兩端各預留約 5 cm 長度。

撕下覆蓋的薄膜

確實地以橡皮滾輪按壓膠帶，固定於施工位置上。

Construction



安全預防措施

無須特殊防護

包裝/顏色

長度	寬度	顏色
3 公尺	10 公分	灰色
3 公尺	20 公分	灰色
3 公尺	22.5 公分	赤色
10 公尺	5 公分	灰色
10 公尺	7.5 公分	灰色
10 公尺	10 公分	灰色
10 公尺	15 公分	灰色
10 公尺	20 公分	灰色
10 公尺	22.5 公分	赤色
10 公尺	30 公分	灰色
10 公尺	30 公分	赤色
10 公尺	45 公分	灰色
10 公尺	60 公分	灰色

儲存與保存期限

溫度 0°C ~ +40°C 的乾燥環境下，可儲存 2 年。

以上所述之技術資料，特別是關於西卡產品施工與使用的建議，是完全按照西卡目前對此產品的知識與經驗，所有的西卡產品必須在正常的條件下經過適當的儲存、搬運與使用。就實務上而言，材料、基材與實際現場狀況的差異性相當大，以上所述之技術資料與其他書面的或提供的建議，都無法提供任何個案的施工保固或產品適用性，或任何法律上的責任。西卡產品的使用者必須遵守西卡產品的專利權。基本上，在符合西卡銷售條件及交貨規定下西卡可接受客戶的訂單。使用者應該隨時參考相關產品之最新產品資料表，有需要時可洽詢西卡提供相關資料。

台灣西卡股份有限公司

33849 桃園市蘆竹區富國路三段 1380 號
 TEL : 03-352-8622 FAX :03-352-0470
 sika@tw.sika.com / tw.sika.com

Sika Taiwan Ltd.

No. 1380, Sec. 3, Fu-Kwo Rd., Luchu Dist.,
 Taoyuan City, Taiwan, R.O.C.. (Zip Code:33849)
 TEL : +886 3 352 8622 FAX : +886 3 352 0470

