

產品資料表

Sarnadisc RhinoBond

聚合物塗層板

說明

Sarnadisc RhinoBond 為特別設計聚合物塗層板，搭配 Sarnafasteners 或 Sikaplan 緊固件一起使用，在安裝 Sarnafil® S 327 防水膜或 Sikaplan® 緊固膜之前，可直接安裝 Sarnatherm® 隔熱材、Sarnatherm® 屋頂板、石膏屋頂板、或其他西卡允准之板材至屋頂頂板或結構標條上。防水膜透過感應焊接現場焊接至 Sarnadisc RhinoBond

使用範圍

搭配 Sarnafasteners 或 Sikaplan 緊固件使用，將 Sarnafil® S 327 或 Sikaplan® 緊固膜直接固定至屋頂頂板上

施工區域

- 新建屋頂施工
- 屋頂重建施工
- 修復施工

特性/優點

- 中心嵌入，為膜底面提供防護防止緊固件末端磨損
- 屋頂蓋無穿透

認證/標準

- 工廠互助 4470 ICC
- ICC 規範合規性 – ESR 1157
- Miami-Dade County

產品資訊

化學成分	聚合物塗層金屬板
包裝	500 入 / 桶，每桶 24 kg
最佳保質期	N/A
儲存條件	N/A
特徵/顏色	黑色頂端
尺寸	直徑：75 mm 厚度：0.7 mm

產品資料表

Sarnadisc RhinoBond
七月 2022, 版本 03.01
020945012150005000

產品基本資料

於本產品資料表中的所有技術數據資料，均係依據試驗室的測試結果。實際量測的數據也許會因環境情況的變化而有所不同。

更多文件

管道

來自西卡公司 – 用於Sarnafil或Sikaplan系統的屋頂授權施工商

保固

西卡授權施工商完成屋頂安裝後，西卡公司將透過西卡授權施工商向建築業主提供保修

生態，健康和安全

有關於安全處置、化學產品的儲存及丟棄的資訊及建議，使用者應參照最新的安全資料表(SDS)，包含物理性、生態性、毒性及其他安全相關資訊。

施作說明

施作

將Sarnadisc® RhinoBond 置於隔熱板之表面，將Sarnafastener® 穿過圓盤中心緊固至屋頂頂板或標條中。透過Sarnadisc® RhinoBond 將隔熱板固定到位

維護

屋頂的標準維護應包括每年至少兩次和每次暴風雨後定期檢查防水材、排水溝和末端密封劑

本地限制

請留意因當地特殊規定，本產品的效能可能因國家而異，請參考當地產品資料表詳細描述之適用範圍。

法律聲明

以上所述之技術資料，特別是關於西卡產品施工與使用的建議，是完全按照西卡目前對此產品的知識與經驗，所有的西卡產品必須在正常的條件下經過適當的儲存、搬運與使用。就實務上而言，材料、基材與實際現場狀況的差異性相當大，以上所述之技術資料與其他書面的或提供的建議，都無法提供任何個案的施工保固或產品適用性，或任何法律上的責任。西卡產品的使用者必須遵守西卡產品的專利權。基本上，在符合西卡銷售條件及交貨規定下西卡可接受客戶的訂單。使用者應該隨時參考相關產品之最新產品資料表，有需要時可洽詢西卡提供相關資料。

台灣西卡(股)公司Sika Taiwan Ltd.
桃園市蘆竹區南崁路一段83號15F-1
TEL: 03-352-8622
FAX: 03-352-0470
電郵: sika@tw.sika.com
網站: tw.sika.com



產品資料表
Sarnadisc RhinoBond
七月 2022, 版本 03.01
020945012150005000

SarnadiscRhinoBond-zh-TW-(07-2022)-3-1.pdf