產品資料表 Edition 03. 2009 (以下資料如有更新以最新英文版為依據)

Identification no: E08.01 C03.09

Version no. 01 Sikagard®-715 W

Sikagard®-715 W

苔藻清潔劑

說明	Sikagard [®] -715 W 為一水性之苔蘚、真菌及黴菌清潔劑。
用途	可徹底地清除苔蘚、真菌及黴菌類,並抑制生長;適用於室內外各式建築表面之清理,如屋頂、排水溝、陽台、遮陽傘、牆壁、地板、木材及塑膠窗框,或裝潢用的石材、墓碑、船底等。
特性/優點	 水性溶液,對於光滑與多孔性基材具極佳清潔效果。 高擴散能力 符合 DIN EN 29888 環保規範 不含有機溶劑 不含磷酸鹽 不釋放有害或刺激性的物質或氣體;可於室內使用,對人體無害 適用於大多數的建築材料,如磚、天然石材、木材、混凝土、鋁、鐵、鋼、鍍鋅板等金屬製品以及塑膠、橡膠與漆面。 不會對基材產生變色或染色反應
產品資料	
外觀	液狀
顏色	無色透明
包裝	500 毫升裝(1 箱 12 瓶)
儲存環境	避免霜害
保存期限	置於原包裝內可保存2年
技術資料	
化學成分	不含界面活性劑、矽酸鹽及隔離劑之水性溶液。
氣味	淡味
密度	1.017 g/cm³ (於 20℃ 環境下)
pH 值	11.4



使用說明	
用量	每公升可施作 10~13 m²
施作	將 Sikagard [®] -715 W 以刷子、海綿或低壓噴槍,均勻施作於欲清潔的材質上,待作用 5~10 分鐘後,沖洗掉材質上的髒污。若碰到頑強陳舊的髒污,無法一次徹底清除,請重複清潔步驟。
可施作溫度	不可低於 5℃
生態影響	對水中生態會造成微量影響 可被生物分解(DIN EN 29888)
注意事項	處理弱鹼性溶液時須注意 其他關於健康與安全資訊之細節以及注意事項‧例如物理性質、毒性與生態 相關資訊請參照產品安全資料表。



以上所述之技術資料·特別是關於西卡產品施工與使用的建議·是完全按照西卡目前對此產品的知識與經驗·所有的西卡產品必須在正常的條件下經過適當的儲存、搬運與使用。就實務上而言·材料、基材與實際現場狀況的差異性相當大·以上所述之技術資料與其他書面的或提供的建議·都無法提供任何個案的施工保固或產品適用性·或任何法律上的責任。西卡產品的使用者必須遵守西卡產品的專利權。基本上·在符合西卡銷售條件及交貨規定下西卡可接受客戶的訂單。使用者應該隨時參考相關產品之最新產品資料表·有需要時可洽詢西卡提供相關資料。

台灣西卡股份有限公司

33849 桃園縣蘆竹鄉富國路三段 1380 號 TEL: 03-352-8622 FAX:03-352-0470 sika@tw.sika.com/www.sika.com.tw

Sika Taiwan Ltd.

No. 1380, Sec. 3, Fu-Kwo Rd., Luchu Hsiang, Taoyuan County, Taiwan, R.O.C.. (Zip Code:33849) TEL:+886 3 352 8622 FAX:+886 3 352 0470

