

## 產品資料表

## Sika® Thinner Toluene

## 稀釋劑及清潔劑

## 說明

Sika® Thinner Toluene為一個設計做為稀釋及清潔用途的產品，用於施工後清潔設備及塗裝工具並可稀釋塗料或於施工時降低塗料黏度。

## 使用範圍

- 因施工問題須降低黏度
- 施工時需要清潔工具、設備、器皿

## 特性/優點

- 使用方便
- 多用途

## 產品資訊

包裝	20 kg/桶
最佳保質期	保存良好狀態下無期限
儲存條件	儲存條件產品需保持原狀未開封且包裝無損壞並存放於+5 °C 至 +35 °C之乾燥環境
密度	0.86 kg/Liter
顏色	透明無色液體

## 施作說明

## 施作

加入並攪拌均勻  
依照個別產品的產品資料表指示操作

## 限制

- 具有揮發性易燃溶劑，於儲存、運輸及使用時皆須維持健康安全標準
- 使用Sika® Thinner Toluene的環境周邊須禁止抽菸，明火及火花
- 確保通風良好
- 若有疑慮時與技術部門聯絡

## 產品基本資料

於本產品資料表中的所有技術數據資料，均係依據試驗室的測試結果。實際量測的數據也許會因環境情況的變化而有所不同。

## 當地法規限制

有關於安全處置、化學產品的儲存及丟棄的資訊及建議，使用者應參照最新的安全資料表，包含物理性、生態性、毒性及其他安全相關資訊。

## 生態，健康和 safety

有關於安全處置、化學產品的儲存及丟棄的資訊及建議，使用者應參照最新的安全資料表(SDS)，包含物理性、生態性、毒性及其他安全相關資訊。

## 法律聲明

以上所述之技術資料，特別是關於西卡產品施工與使用的建議，是完全按照西卡目前對此產品的知識與經驗，所有的西卡產品必須在正常的條件下經過適當的儲存、搬運與使用。就實務上而言，材料、基材與實際現場狀況的差異性相當大，以上所述之技術資料與其他書面的或提供的建議，都無法提供任何個案的施工保固或產品適用性，或任何法律上的責任。西卡產品的使用者必須遵守西卡產品的專利權。基本上，在符合西卡銷售條件及交貨規定下西卡可接受客戶的訂單。使用者應該隨時參考相關產品之最新產品資料表，有需要時可洽詢西卡提供相關資料。

台灣西卡股份有限公司 Sika Taiwan Ltd.  
33849桃園市蘆竹區富國路三段1380號  
TEL: 03-352-8622 . FAX: 03-352-0470  
sika@tw.sika.com . tw.sika.com

SikaThinnerToluene-zh-TW-(06-2019)-1-1.pdf

產品資料表  
Sika® Thinner Toluene  
六月 2019, 版本 01.01  
020816210020000019

BUILDING TRUST

